

Connecto® B125 Kompozit ızgaralı drenaj kanalı

YENİ

Nicoll' ün drenaj kanal çeşitliliği daha da gelişerek, şimdi CAN10BN referans numaralı kompozit ızgaralı drenaj kanalını da kapsamakta. B125 sınıfı bu ürün, garaj girişlerinde ve trafiği ilgilendiren tüm alanlarda ideal çözüm kaynağıdır.

Avantajları :

- Antikorozyon: camyünü ile takviye edilmiş poliamid mazgal
- Güçlü ve hafif: araç tekerlek yüküne dayanıklı
- Alımlı: siyah kafes tasarım. UV' ye dirençli
- Yüksek hidrolik kapasite
- Güvenli: PRM koşullarını sağlar, mazgallar vida ile sabitlenmiştir
- Kolay montaj
- Su sızdırmazlık



Connecto® B125 Kompozit ızgaralı drenaj kanalı



Açıklama		Referans	Paket
 B125 kompozit ızgaralı 1mt PP drenaj kanalı		CAN10BN	Palette 32 mt sevkiyat sadece 1 metre boyunda
Palette 32 mt (sevkiyat miktarı)		PAN10BN	
Çıkışlı kör tapa çap 100		NAT177N	10
Çıkışlı kör tapa çap 110		NAV177N	10
Alttan çıkış parçası, çap 100		STDR10	10
Alttan çıkış parçası, çap 110		SVDR10	10

KULLANIM

Yeni CAN10BN drenaj kanalının kullanım amacı bol yağmur suyunun toplanmasıdır. Tasarımında ana amaç, en az B125 sınıfı yük direncinin arandığı yerlerde, garaj girişleri, özel araç park yerleri, kaldırımlar, binek araçları için çok katlı park alanları ile yürüyüş ve hafif araç geçiş yollarında sorunsuzca kullanılmasıdır.

AVANTAJLARI

Connecto® gövde : Çok hafif ve modüler sistem sayesinde taşıma ve montaj işlemi, alttan ve yandan çıkış olanağı ile çok kolaylaşmaktadır.

Su sızdırmazlık sistemi : Montaj koşullarını içeren teknik doneyi inceleyiniz.

optimize edilmiş mazgal genişmesi : Mazgallar vida ile sabitlenerek genişlemenin yeteri kadar olması sağlanmıştır.

Dayanıklılık : Izgaralar ana kimyasallara dayanıklıdır (kum, klor, tuz, v.s..)

RPM koşullarını sağlar



Güçlü : B 125 yük sınıfı

Alımlı : Siyah renkte geliştirilmiş kafes tasarımı

Antikorozyon : Cam yünü ile karıştırılan poliamid mazgal korozyona karşı yüksek direnç kazanmıştır. Paslanma riski yoktur.

TEKNİK KARAKTERİSTİKLER

- Drenaj kanal gövdesi siyah polipropilenden üretilmiştir
- UV dirençli kompozit ızgara
- Direnç sınıfı (NF EN 1433)
- PRM koşullarını yerine getirir
- Su toplama alanı: 411 cm²/ml



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
DEGORA
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

Girne Mah. Irmak Sk. Küçükalyalı İş Merkezi H Blok No:9 34852 Maltepe / İstanbul
Tel: 0 [216] 367 19 68 Fax: 0 [216] 367 19 24
info@degora.com www.degora.com

